

CMCKUHNKE



Sierra automática de cierre

Serie AGS-3000 Automática
para doble cierre

La Sierra de Cierres AGS-3000 está diseñada para cortar automáticamente cierres dobles de latas de forma precisa y eficaz, proporcionándole una imagen clara para una inspección visual y un análisis altamente fiables. Esta sierra automática cuenta con un diseño robusto que le proporcionará años de rendimiento silencioso y sin problemas.

Reduzca costes y garantice inspecciones precisas del doble cierre

Basta con colocar la lata en la Sierra Automática de Cierres y cerrar la puerta de acceso para iniciar el corte transversal; el corte automático seguro y eficaz de Cierres Dobles requiere poca o ninguna formación del operario. Las manos del técnico no tocan la lata mientras las cuchillas están en movimiento, lo que resulta en una operación "sin manos" y hace que este producto sea el más seguro de la industria.

Las características de seguridad incluyen un diseño con bisagras que permite un acceso completo a la sierra de juntas para un cambio de hoja rápido y seguro. Equipada con enclavamiento de seguridad, interruptor de fallo a tierra y desconexión automática.

La Sierra Automática de Cierres utiliza dos cuchillas paralelas, una montada para cortar a lo largo del diámetro de la lata, para hacer la sección transversal sin castañear, distorsionar o cambiar la longitud de los ganchos.

La distancia entre las cuchillas puede modificarse para adaptarse a distintos requisitos de anchura de ranura. De este modo se obtiene una ranura radial precisa, sin distorsiones y con rebabas mínimas, para su uso en imágenes y mediciones de doble cierre. Este producto se adapta a una gama de diámetros de latas de 200 - 603 (50 mm - 153 mm), latas compuestas, cuencos de plástico, latas de aerosol e incluso latas no redondas. La Sierra Automática SEAM también ofrece una versatilidad excepcional. Nuestro exclusivo utillaje drop-in un mandril horizontal personalizado- puede cambiarse en segundos y permite un funcionamiento sencillo.

Beneficios

- **Funcionamiento manos libres:** La sierra más segura del sector
- **Reduce el ruido:** La unidad de acero inoxidable con aislamiento acústico protege a los usuarios reduciendo drásticamente los niveles de ruido por debajo de los 100 °C.
- **90 dB con la mayoría de latas**
- **Proporciona cortes precisos y limpios para una inspección visual y un análisis de gran fiabilidad**
- **Se adapta a una amplia gama de diámetros de latas - 200-603 (500mm - 153mm), latas compuestas, cuencos de plástico,**
- **Latas de aerosol, e incluso latas no redondas**
- **Cuchillas ajustables para anchura de ranura personalizada**

Detalles técnicos

Potencia eléctrica requerida: 120 / 220VAC 50-60Hz

Tamaño máximo:	AGS-3000; 603 x 700 (153 mm x 178 mm) AGS-3100; 610 x 1400 (168mm x 356mm)
-----------------------	---

Presión de aire requerida:	90psi (6bar)
-----------------------------------	--------------

Tamaño mín:	200 x 107 (50mm x 38mm)
--------------------	-------------------------

Peso:	45kg (99lbs)
--------------	--------------

Datos de contacto

web. www.industrialphysics.com **correo electrónico.** info@industrialphysics.com
correo electrónico. info.china@industrialphysics.com